

LeftHand Sp. z o. o.

Producent oprogramowania finansowo-księgowo, handlowego i magazynowego na Windows i Linux

Instrukcja instalacji wersji testowej programu LeftHand na Linux

Ten dokument ma na celu przeprowadzić Państwo przez proces instalacji wersji testowej programu LeftHand na systemie Linux. Na proces instalacji składać się będzie instalacja programu właściwego oraz instalacja serwera bazodanowego Firebird.

Zakładamy, że pobraliście Państwo już plik instalatora naszego programu ze strony internetowej: „http://lefthand.com.pl/pl/users/files_select/” na dysk swojego komputera.

Ważne!

Zanim rozpoczną Państwo instalację na dystrybucji Ubuntu (Kubuntu) należy aktywować konto użytkownika Root


Zacznijmy zatem instalować program LeftHand.

Program LeftHand instalujemy z poziomu zwykłego użytkownika, nie użytkownika ROOT!


1. Aby rozpocząć instalację programu LeftHand należy odnaleźć na swoim komputerze zapisany plik instalatora i Upewnić się czy ma on uprawnienia do wykonywania. W tym celu klikamy prawym klawiszem myszki na plik instalatora programy a następnie wybieramy pozycję „Właściwości”




2. Na oknie właściwości przejdźmy na zakładkę „Prawa dostępu”



gdzie zaznaczamy opcję „Wykonywalny” i klikamy na przycisk [Ok].




3. Teraz możemy już kliknąć dwukrotnie na ikonę programu instalacyjnego. Po chwili pojawi się pierwsze okno instalatora programu LeftHand.




Klikamy na przycisk [Do przodu].


4. Na kolejnym oknie zatwierdzamy licencję programu i klikamy na przycisk [Do przodu].




5. Pozostawiamy zaproponowaną lokalizację katalogu instalacyjnego i klikamy na przycisk [Do przodu]




i na kolejnym oknie na przycisk [Do przodu]




6. Rozpocznie się teraz proces instalacji programu LeftHand




7. Po zakończeniu instalacji zasadniczej części programu LeftHand rozpocznie się instalacja i konfiguracja serwera bazodanowego Firebird, który stanowi nieodłączną część programu LeftHand. Należy koniecznie zainstalować serwera Firebird w dołączony do wersji instalacyjnej programu LeftHand (obecnie jest to wersja serii 1.5.xx). Należy pozostawić zaznaczoną opcję „Tak” i kliknąć na przycisk [Next].




8. Wybór opcji na kolejnym oknie instalacyjnym będzie zależny od rodzaju przeprowadzanej instalacji – dla standardowej instalacji pozostawiamy zaznaczoną opcję „Tak” i klikamy na przycisk [Next].




9. Pozostawiamy domyślnie proponowaną lokalizację katalogu do przechowywania danych programu LeftHand (katalog i całe jego drzewo muszą mieć uprawnienia do zapisu i odczytu dla właściciela i grupy Firebird).



10. Potwierdzamy wszystkie wprowadzone wcześniej ustawienia na następnym oknie konfiguracyjnym instalacji serwera bazodanowego Firebird klikając na przycisk [Finish].




11. Po kliknięciu na przycisk [Finish] pojawi się okno konsoli z prośbą o wpisanie hasła użytkownika ROOT. Po wpisaniu hasła klikamy przycisk [Enter].



```
install.sh
[pl] Teraz zostanie wykonany skrypt poinstalacyjny. W tym celu musisz podac hasl
o root'a
[en] The post - install script will be executed now. Enter root user password
Hasło: 
```

12. Jeżeli podaliśmy poprawne hasło użytkownika ROOT to okno konsoli powinno mieć następującą zawartość:




```
install.sh
[pl] Teraz zostanie wykonany skrypt poinstalacyjny. W tym celu musisz podac hasl
o root'a
[en] The post - install script will be executed now. Enter root user password
Hasło:
groupadd: Group `firebird' already exists.

Firebird super 1.5.4.4910-0.i686 Installation

Extracting install data
firebird      0:off  1:off  2:on   3:on   4:off  5:on   6:off
Starting Firebird
done

Install completed
usermod: `users' is primary group name.
Skrypt wykonany pomyślnie.
Nacisnij klawisz ENTER.
Press ENTER key.
█
```

13. Proces instalacji serwera bazodanowego Firebird kończymy klikając na klawisz [Enter].
14. Na ostatnim oknie instalatora klikamy na klawisz [Zakończ].



15. Uwagi poinstalacyjne:

Dla niektórych dystrybucji Linuxa mogą wystąpić problemy podczas instalacji programu. Poniżej zamieszczone są informacje o tym jakie to mogą być problemy i gdzie znaleźć informacje o ich rozwiązaniu

- jeżeli podczas rozpoczęcia instalacji po kliknięciu na plik instalatora z nadanymi uprawnieniami do wykonywania nie pojawi się pierwsze okno instalatora to proszę spróbować uruchomić instalator z konsoli, wpisując z linii poleceń ścieżkę do właściwego pliku instalatora, np. `/home/katalog_uzytkownika/LHXX-YYY.bin`. Jeżeli z konsoli program nie chce się uruchomić to wykonajmy następujące polecenie:
„nazwa wersji instalacyjnej” `--mode xwindow`, np. `LHMK-adv-2.8.5-linux-installer.bin --mode xwindow`
(FAQ, <http://lefthand.com.pl/pl/subsites/FAQ/#q33>)
- jeżeli zainstalowaliśmy program na Linuxie z managerem GNOME i program się nie uruchamia, to należy z poziomu użytkownika ROOT wyedytować plik `'/etc/X11/xdm/Xsession'` i dodać na początku tego pliku wpis `xhost +`
(FAQ, <http://lefthand.com.pl/pl/subsites/FAQ/#q34>)
- jeżeli instalujemy program na systemie Ubuntu, to należy przed instalacją aktywować konto użytkownika ROOT, które domyślnie jest wyłączone. Aby dowiedzieć się więcej należy skorzystać z opisu na naszym FAQ, <http://lefthand.com.pl/pl/subsites/FAQ/#q18>)
- jeżeli po instalacji program nie zapisuje ustawień globalnych (zazwyczaj na dystrybucji Ubuntu), to należy nadać uprawnienia do zapisu i odczytu dla pliku znajdującego się w katalogu `/home/katalog_uzytkownika/.qt`, plik będzie miał nazwę `lhxxrx` – gdzie `xx` oznaczać będzie program, np. dla programu LeftHand Pełna Księgowość będzie to plik o nazwie `lhfkrc`
- inne rozwiązania mogą Państwo znaleźć na naszym FAQ - <http://lefthand.com.pl/pl/subsites/FAQ/> lub na naszym forum - <http://forum.lefthand.com.pl/>.
- ostateczności prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej: mailowo na support@lefthand.com.pl lub telefonicznie na numer (22) 427 37 60.

Życzymy sukcesów w biznesie, zespół LeftHand Sp. z o. o.